

Entretien et garantie

ENTRETIEN

Le Maluwi ne requiert pas beaucoup d'entretien. Il suffit de nettoyer la structure en aluminium laqué 2 à 3 fois par an. Ne nettoyez pas les surfaces lorsqu'il y a un ensoleillement direct. L'utilisation de détergents agressifs (par ex. produits de nettoyage pour les vitres) entraîne la formation de taches dans le revêtement. N'utilisez jamais de produits mordants, d'éponges à récurer ou d'appareils à haute pression. Certains produits chimiques ou détergents ménagers peuvent altérer en surface l'apparence décorative de la peinture. Nous vous recommandons dès lors de faire d'abord un test à un endroit moins visible. L'application de la garantie et la préservation de l'apparence décorative dépendent d'un respect strict de la procédure d'entretien correcte.

Le Thermowood n'a en outre besoin que de peu d'entretien, mais peut néanmoins être repeint après un moment. Souhaitez-vous conserver cette belle couleur brune typique? Traitez votre construction immédiatement après l'installation avec une lasure ou une huile de protection UV pour bois. De cette façon, vous arrêtez le processus naturel de grisaillement. Ce bois se nettoie facilement, avec de l'eau. Il faut absolument éviter d'utiliser des produits agressifs, susceptibles d'être corrosifs pour le bois.

Instructions pour le nettoyage :

Nettoyez la surface à traiter d'abord avec de l'eau courante ou avec une éponge à grands pores et beaucoup d'eau, afin d'éliminer toutes les saletés grossières non adhérentes. Nettoyez ensuite la surface avec un chiffon adapté et votre produit de nettoyage dilué (en respectant les consignes du fabricant) dans une grande quantité d'eau. Appliquez une pression normale sur la surface à nettoyer. N'utilisez jamais le produit de nettoyage sur une surface sèche car vous risqueriez d'endommager la surface. Ne lésinez pas sur la quantité d'eau et/ou de produit de nettoyage. Pour le nettoyage, vous avez le choix entre différents produits disponibles dans le commerce. Vous pouvez déjà obtenir de très bons résultats avec un produit de nettoyage neutre. Les produits de nettoyage neutres sont des produits aqueux avec un pH neutre (pH 5 à 8). Ils se composent

essentiellement d'eau, à laquelle sont ajoutés des agents de surface tels que des tensioactifs et des émulsifiants.

Le nettoyage d'une surface laquée se fait au final sous la responsabilité de l'utilisateur. Nos recommandations ne déchargent pas l'utilisateur de l'obligation de réaliser un test avec les produits de nettoyage qu'il entend utiliser.

Il va de soi que vous pouvez adresser toute question sur la technique d'application à notre équipe de support.

GARANTIE

La construction Maluwi bénéficie des garanties suivantes :

Aluminium:

- 5 ans de garantie sur la structure
- 10 ans sur la stabilité de la couleur de peinture

Wpc:

- 5 ans de garantie sur le wpc

Bois:

- 5 ans de garantie sur le bois contre l'infestation des insectes, la moisissure et le pourrissement